

# CAPRA

## C 509



### Raw Material

- ⇒ Split Leather Glove
- ⇒ Fleece Lined
- ⇒ Cotton Twill used inside the Cuff
- ⇒ Sizes 7-11

### Protective Features

- ⇒ Kevlar Seams
- ⇒ Contact heat protection
- ⇒ level 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Protection against sparks(EN 407)
- ⇒ Protection against molten metal splashes (EN 407)



## C 509

Welding glove with Split Leather. The glove withstands contact heat up to 100°C/212°F, has reinforced seams with heat-resistant sewing thread. It also withstands welding sparks and grinding splatter.

### •FUNCTIONS

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash.

### •PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, Burn injuries, heat injuries, blisters, grazes, scratches, lacerations, contact with dirt.

### •PRIMARY AREAS OF USE

Engineering, metal work, welding, hot work, mining.

### •TYPE OF WORK

Medium weight

| Barcode No.   | Article No. | Size |     | Bundle | Carton | Unit |
|---------------|-------------|------|-----|--------|--------|------|
| 6411710509747 | C 509       | 7    | S   | 12     | 120    | pair |
| 6411710509853 | C 509       | 8    | M   | 12     | 120    | pair |
| 6411710509969 | C 509       | 9    | L   | 12     | 120    | pair |
| 6411710501000 | C 509       | 10   | XL  | 12     | 120    | pair |
| 6411710501017 | C 509       | 11   | XXL | 12     | 120    | pair |

# CAPRA

## C 509



### Raaka-aine

- ⇒ Haljattu nahkakäsine
- ⇒ Fleecevuorattu
- ⇒ Mansetin sisällä käytetty puuvillatwill
- ⇒ Koot 7-11

### Suojaavat ominaisuudet

- ⇒ Kevlar saumat
- ⇒ Kosketuslämmön suojaustaso
- ⇒ 1 (100°C, EN 407)
- ⇒ Suojaus kipinöiltä (EN 407)
- ⇒ Suojaus sulan metallin roiskeilta (EN 407)



CE Luokka 2



EN 388:2016+A1:2018



## C 509

Hitsauskäsine haljasnahalla. Käsine kestää kontaktilämmön jopa 100°C/212°F, siinä on vahvistetut saumat lämmönkestävällä ompelulangalla. Se kestää myös hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

### • TOIMINNOT

Kestää kosketuslämpöä 100°C asti, Vahvistetut saumat, Kestää hitsauskipinöitä ja hiontaroiskeita.

### • ESTÄÄ RISKIN

Kromiallergia, palovammat, lämpövammat, rakkulat, naarmut, naarmut, haavat, kosketus lian kanssa.

### • ENSISIJAISET KÄYTTÖALUEET

Insinööriyöt, metallityöt, hitsaus, tulityöt, kaivostyöt.

### • TYÖN TYYPPI

Keskipainoinen

| Viivakoodi nro | Artikkelinro | Koko |     | Pakettilaatikko |     | Yksikkö |
|----------------|--------------|------|-----|-----------------|-----|---------|
| 6411710509747  | C 509        | 7    | S   | 12              | 120 | pari    |
| 6411710509853  | C 509        | 8    | M   | 12              | 120 | pari    |
| 6411710509969  | C 509        | 9    | L   | 12              | 120 | pari    |
| 6411710501000  | C 509        | 10   | XL  | 12              | 120 | pari    |
| 6411710501017  | C 509        | 11   | XXL | 12              | 120 | pari    |

# CAPRA

# C 509



## Rohstoff

- ⇒ Spaltlederhandschuh
- ⇒ Fleecegefüttert
- ⇒ Baumwollkörper im Inneren der Manschette
- ⇒ Größen 7-11

## Schutzfunktionen

- ⇒ Kevlar-Nähte
- ⇒ Kontaktwärmeschutz Stufe 1
- ⇒ (100°C, EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Funken (EN 407)
- ⇒ Schutz gegen Spritzer geschmolzenen Metalls (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

## C 509

Schweißerhandschuh aus Spaltleder. Der Handschuh hält Kontakthitze bis 100 °C stand und verfügt über verstärkte Nähte mit hitzebeständigem Nähgarn. Er ist außerdem beständig gegen Schweißfunken und Schleifspritzer.

### •FUNKTIONEN

Hält Kontakthitze bis 100 °C stand, Verstärkte Nähte, Hält Schweißfunken und Schleifspritzern stand.

### • VERHINDERT DAS RISIKO VON

Chromallergie, Verbrennungen, Hitzeschäden, Blasen, Schürfwunden, Kratzer, Schnittwunden, Kontakt mit Schmutz.

### •HAUPT-EINSATZGEBIETE

Maschinenbau, Metallverarbeitung, Schweißen, Warmarbeiten, Bergbau.

### • ART DER ARBEIT

Mittleres Gewicht

| Barcode-Nr.   | Artikel-Nr. | Größe |     | Bündelkarton |     | Einheit |
|---------------|-------------|-------|-----|--------------|-----|---------|
| 6411710509747 | C 509       | 7     | S   | 12           | 120 | Paar    |
| 6411710509853 | C 509       | 8     | M   | 12           | 120 | Paar    |
| 6411710509969 | C 509       | 9     | L   | 12           | 120 | Paar    |
| 6411710501000 | C 509       | 10    | XL  | 12           | 120 | Paar    |
| 6411710501017 | C 509       | 11    | XXL | 12           | 120 | Paar    |

# CAPRA

## C 509



### Surowiec

- ➡ Rę kawice ze skóry dwoinowej
- ➡ Podsyte polarem
- ➡ Wewnątrz mankietu zastosowano bawełniany splot skośny
- ➡ Rozmiary 7-11

### Cechy ochronne

- ➡ Szwy Kevlarowe
- ➡ Poziom ochrony przed ciepłem
- ➡ kontaktowym 1 (100°C, EN 407)
- ➡ Ochrona przed iskrami (EN 407)
- ➡ Ochrona przed odpryskami stopionego metalu (EN 407)



Kategoria 2



PN-EN ISO 21420:2020

PN-EN 388:2016+A1:2018



3 1 3 2 X

## C 509

Rę kawica spawalnicza ze skóry dzielonej. Rę kawica wytrzymuje kontakt z ciepłem do 100°C/212°F, ma wzmocnione szwy z nicią do szycia odporną na ciepło. Wytrzymuje również iskry spawalnicze i odpryski szlifierskie.

### ·FUNKCJE

Wytrzymuje temperaturę kontaktową do 100°C, Wzmocnione szwy, Wytrzymuje iskry spawalnicze i odpryski podczas szlifowania.

### ·ZAPOBIEGA RYZYKU

Alergia na chrom, oparzenia, obrażenia spowodowane wysoką temperaturą, pęcherze, otarcia, zadrapania, rany cięte, kontakt z brudem.

### ·GŁÓWNE OBSZARY ZASTOSOWANIA

Inżynieria, obróbka metali, spawalnictwo, prace na gorąco, górnictwo.

### ·RODZAJ PRACY

Średnia waga

| Kod kreskowy nr. | Numer artykułu | Rozmiar |     | Karton wiązkowy |     | Jednostka |
|------------------|----------------|---------|-----|-----------------|-----|-----------|
| 6411710509747    | C 509          | 7       | S   | 12              | 120 | para      |
| 6411710509853    | C 509          | 8       | M   | 12              | 120 | para      |
| 6411710509969    | C 509          | 9       | L   | 12              | 120 | para      |
| 6411710501000    | C 509          | 10      | XL  | 12              | 120 | para      |
| 6411710501017    | C 509          | 11      | XXL | 12              | 120 | para      |

# CAPRA

## C 509



### Råvara

- ⇒ Split läderhandske
- ⇒ Fleecefodrad
- ⇒ Bomullstwill används inuti manschetten
- ⇒ Storlek 7-11

### Skyddsfunktioner

- ⇒ Kevlar sömmar
- ⇒ Kontaktvärmeskydd nivå 1
- ⇒ (100°C, EN 407)
- ⇒ Skydd mot gnistor (EN 407)
- ⇒ Skydd mot stänk av smält metall (EN 407)



EN 388:2016+A1:2018



## C 509

Svetshandske med Split Läder. Handsken tål kontaktvärme upp till 100°C/212°F, har förstärkta sömmar med värmebeständig sytråd. Den tål även svetsgnistor och slipstänk.

### •FUNKTIONER

Tål kontaktvärme upp till 100°C, Förstärkta sömmar, Tål svetsgnistor och slipstänk.

### •FÖRhindrar RISK FÖR

Kromallergi, Brännskador, värmeskador, blåsor, skador, repor, rivsår, kontakt med smuts.

### •PRIMÄRA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

Teknik, metallarbete, svetsning, varmarbete, gruvdrift.

### •TYP AV ARBETE

Medelvikt

| Streckkod nr. | Artikelnr. | Storlek |     | Paketkartong |     | Enhet |
|---------------|------------|---------|-----|--------------|-----|-------|
| 6411710509747 | C 509      | 7       | S   | 12           | 120 | par   |
| 6411710509853 | C 509      | 8       | M   | 12           | 120 | par   |
| 6411710509969 | C 509      | 9       | L   | 12           | 120 | par   |
| 6411710501000 | C 509      | 10      | XL  | 12           | 120 | par   |
| 6411710501017 | C 509      | 11      | XXL | 12           | 120 | par   |